

Veiligheidsinformatieblad

Conform bijlage II van REACH - Verordening (EU) 2020/878

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Code:

EFTC000XPZEN

Naam

BD Eco Fill Tech

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Beschrijving/Gebruik

Single-component acrylic water-based filler for wooden floors.

Geïdentificeerd gebruik	Industrieel	Professioneel	Consumenten
Toepassing via spatel	-	SU: 0, 6a. ERC: 8c, 8f. PROC: 0, 19, 21. AC: 11. PC: 1. LCS: PW.	-

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam van de onderneming

Adres

Plaats en land

CHIMIVER PANSERI S.P.A.

Via Bergamo 1401

24030 PONTIDA

ITALIA

tel. +39 035 795031

fax +39 035 795556

(BG)

E-mailadres van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad.

msds@chimiver.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Voor spoedinformatie dient u zich te wenden tot

Holland

Only for the purpose of informing medical personnel in case of acute intoxications'
'Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen'

NVIC +31(0)30 274 8888

Belgium

Belgian Poisoно Centre number: 070 245 245

Available 24h/24

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het product is niet als gevaarlijk geclassificeerd krachtens de bepalingen van Verordening (EG) 1272/2008 (CLP). Omdat het product echter gevaarlijke stoffen in concentraties bevat die onder hoofdstuk 3 aangegeven moeten worden, is een veiligheidsinformatieblad voor het product vereist, in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2020/878.

Classificatie en opgave van gevaar:

--

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering met gevarenaanduiding in de zin van de Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) en daaropvolgende wijzigingen en aanpassingen.

CHIMIVER PANSERI S.P.A.

EFTC000XPZEN - BD Eco Fill Tech

Revisie nr.5

Revisiedatum 29/12/2025

Gedrukt op 29/12/2025

Blz. 2 / 15

Vervangt de revisie:4 (Revisiedatum 17/01/2023)

NL

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

...

>>

Gevarenpictogrammen:

--

Signaalwoorden:

--

Gevarenaanduidingen:

EUH210

EUH208

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Bevat: reactiemassa (3:1) van 5-chloor2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on 1,2-benzisothiazoline-3-on kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

--

VOC (Richtlijn 2004/42/EG) :

Plamuur / stopmiddelen - Alle types.

VOS in g/liter product in gebruiksklare vorm :

Grenswaarden :

8,04

250,00

2.3. Andere gevaren

Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage ≥ dan 0,1%.

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen in een concentratie ≥ 0,1%.

RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Informatie niet van toepassing

3.2. Mengsels

Bevat:

Identificatie	x = Conc. %	Classificatie (EG) 1272/2008 (CLP)
1,2-benzisothiazoline-3-on INDEX613-088-00-6	0 < x < 0,01	Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=10, Aquatic Chronic 1 H410 M=1
EG220-120-9 CAS2634-33-5 REACH Reg.01-2120761540-60-xxxx		Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,036%
reactiemassa (3:1) van 5-chloor2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on INDEX613-167-00-5	0 < x < 0,0015	LD50 Oraal: 450 mg/kg, ATE Inademing nevel/stof: 0,051 mg/l
EG CAS55965-84-9 REACH Reg.01-2120764691-48-XXXX		Acute Tox. 2 H310, Acute Tox. 2 H330, Acute Tox. 3 H301, Skin Corr. 1C H314, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 M=100, Aquatic Chronic 1 H410 M=100, EUH071, Opmerking over de indeling volgens bijlage VI van de CLP-Verordening: B
		Skin Corr. 1C H314: ≥ 0,6%, Skin Irrit. 2 H315: ≥ 0,06% - < 0,6%, Skin Sens. 1A H317: ≥ 0,0015%, Eye Dam. 1 H318: ≥ 0,6%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 0,06% - < 0,6%
		ATE Oraal: 100 mg/kg, ATE Dermaal: 50,001 mg/kg, LC50 Inademing damp: 1,23 mg/l/4h

EPY 11.9.2 - SDS 1004.14

CHIMIVER PANSERI S.P.A.			Revisie nr.5 Revisiedatum 29/12/2025 Gedrukt op 29/12/2025 Blz. 3 / 15 Vervangt de revisie:4 (Revisiedatum 17/01/2023)		NL
EFTC000XPZEN - BD Eco Fill Tech					
RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen ... / >>					
acrylzuur		Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 H411, Opmerking over de indeling volgens bijlage VI van de CLP-Verordening: D STOT SE 3 H335: ≥ 1% LD50 Oraal: 1000 mg/kg, LD50 Dermaal: 2000 mg/kg, LC50 Inademing damp: 11 mg/l/4h			
INDEX	607-061-00-8 0 < x < 0,01				
EG	201-177-9				
CAS	79-10-7				
REACH Reg.	01-2119452449-31-xxxx				
De complete tekst van de gevarenaanduidingen (H) is weergegeven onder hoofdstuk 16 van het blad.					
Dit product bevat synthetische polymeermicrodeeltjes (SPM) zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2023/2055.					
RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen					
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen					
Er zijn geen effecten voorzien die het nemen van speciale eerste hulpmaatregelen vereisen. De volgende informatie bevat praktische aanwijzingen voor een correcte handelwijze in geval van contact met een chemisch - ook ongevaarlijk - product.					
Neem in geval van twijfel of bij symptomen contact op met een arts en laat hem dit document zien.					
Roep in geval van ernstige symptomen onmiddellijk medische hulp in.					
OGEN: Verwijder eventuele contactlenzen als de situatie dit toelaat. Onmiddellijk minstens 15 minuten met veel water wassen, met de oogleden goed open. Raadpleeg direct een arts.					
HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Onmiddellijk met veel stromend water (en mogelijk erwijs zeep) spoelen. Een arts raadplegen. Vermijd verder contact met besmette kleding.					
INSLIKKEN: Braken niet opwekken als de arts daartoe niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Geef niets via de mond, als de persoon in kwestie niet bij bewustzijn is. Raadpleeg direct een arts.					
INADEMING: Breng het slachtoffer in de frisse lucht, zover mogelijk van de plaats van het ongeval. Raadpleeg direct een arts.					
Bescherming van de hulpverleners					
De hulpverlener die een aan een chemische stof of mengsel blootgestelde persoon bijstaat, dient persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Het soort beschermingsmiddelen hangt af van het gevaar van de stof of het mengsel, de wijze van blootstelling en de mate van besmetting. Indien er geen andere specifieke indicaties beschikbaar zijn, is het raadzaam wegwerphandschoenen te gebruiken in geval van eventueel contact met lichaamsvloeistoffen. Raadpleeg deel 8 voor het type PBM dat geschikt is voor de eigenschappen van de stof of het mengsel.					
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten					
Er is geen bijzondere informatie beschikbaar over symptomen en effecten van het product.					
VERTRAAGDE EFFECTEN: Op grond van de huidige beschikbare informatie, zijn er geen gevallen van vertragingseffecten bekend na blootstelling aan dit product.					
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling					
Raadpleeg een arts als er acute of vertraagde symptomen optreden.					
Middelen die in de werkruimte beschikbaar moeten zijn voor een specifieke en onmiddellijke behandeling					
Stromend water voor het spoelen van de huid en ogen.					
RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen					
5.1. Blusmiddelen					
GESCHIKTE BLUSMIDDELEN					
Als blusmiddelen worden de traditionele middelen gebruikt: koolstofdioxide, schuim, poeder en waternevel.					
ONGESCHIKTE BLUSMIDDELEN					
Geen ongeschikt blusmiddel in het bijzonder.					
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt					
BLOOTSTELLINGSGEVAREN IN GEVAL VAN BRAND					
Vermijd inademing van verbrandingsproducten.					
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14					

CHIMIVER PANSERI S.P.A. EFTC000XPZEN - BD Eco Fill Tech		Revisie nr.5 Revisiedatum 29/12/2025 Gedrukt op 29/12/2025 Blz. 4 / 15 Vervangt de revisie:4 (Revisiedatum 17/01/2023)	NL																		
RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen ... / >>																					
5.3. Advies voor brandweerlieden																					
ALGEMENE INFORMATIE Koel de houders af met waterstralen ter voorkoming van de ontbinding van het product en de ontwikkeling van stoffen die potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Draag altijd volledige, beschermende en brandbestendige kleding. Vang het bluswater op, dat niet in de riolering mag wegvloeien. Verwerk het gebruikte verontreinigde bluswater evenals het residu van de brand overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften. UITRUSTING Gebruikelijke uitrusting voor brandbestrijding, zoals een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (EN 137), beschermende kleding (EN 469), beschermende handschoenen (EN 659) en laarzen (HO A29 of A30) voor brandweerlieden.																					
RUBRIEK 6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel																					
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures																					
Houd de lekkage tegen mits dat niet gevaarlijk is. Passende beschermde uitrusting dragen (met inbegrip van de persoonlijke beschermingsmiddelen in rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de eigen kleding te voorkomen. Deze aanwijzingen gelden zowel voor de personen belast met de werkzaamheden als voor ingrepen bij noodgevallen.																					
6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen																					
Voorkom dat het product in de riolering, het oppervlakte- of grondwater terechtkomt.																					
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal																					
Het weggelekte product in een geschikte houder afzuigen. Controleer de compatibiliteit van de houder die voor het product wordt gebruikt, door deel 10 te raadplegen. Het resterende product met absorberend inert materiaal opnemen. Zorg voor voldoende luchtcirculatie op de plek waar het product wegelekt is. Het verontreinigde materiaal moet verwerkt worden overeenkomstig het onder punt 13 bepaalde.																					
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken																					
Eventuele informatie over persoonlijke bescherming en verwerking vindt men in de delen 8 en 13.																					
RUBRIEK 7. Hantering en opslag																					
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel																					
Gebruik het product pas na alle andere delen van dit veiligheidsblad te hebben gelezen. Voorkom verspreiding van het product in het milieu. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Verontreinigde kleding uittrekken en beschermingsmiddelen verwijderen alvorens ruimtes waar wordt gegeten binnen te gaan.																					
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten																					
Alleen bewaren in de originele houder. Bewaar de houders in gesloten toestand op een goed geventileerde plaats, niet blootgesteld aan direct zonlicht. Bewaar de houders uit de buurt van eventueel incompatibel materiaal; raadpleeg hiervoor deel 10.																					
7.3. Specifiek eindgebruik																					
Informatie niet beschikbaar																					
RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming																					
8.1. Controleparameters																					
Regelgevende verwijzingen: <table><tr><td>DEU</td><td>Deutschland</td><td>WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe</td></tr><tr><td>ESP</td><td>España</td><td>Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024</td></tr><tr><td>FRA</td><td>France</td><td>Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021</td></tr><tr><td>HUN</td><td>Magyarország</td><td>Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről</td></tr><tr><td>ITA</td><td>Italia</td><td>Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81</td></tr><tr><td>NOR</td><td>Norge</td><td>Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og</td></tr></table>				DEU	Deutschland	WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe	ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024	FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021	HUN	Magyarország	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről	ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81	NOR	Norge	Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og
DEU	Deutschland	WirkungDosisNOAELMAK-und BAT-Werte-Liste 2024 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe																			
ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2024																			
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021																			
HUN	Magyarország	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről																			
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81																			
NOR	Norge	Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og																			

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

... / >>

NLD	Nederland	grenseverdier), 21. 10. april 2024 kl. 13.55 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei2024, nr. 2024-0000092805, tot wijziging van deArbeidsomstandighedenregeling in verband met de implementatie vanRichtlijn 2022/431
POL	Polska	ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
ROU	România	HOTĂRÂRE nr. 179 din 28 februarie 2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți ca
SWE	Sverige	Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:14) om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön
GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
EU	OEL EU	Richtlijn (EU) 2022/431; Richtlijn (EU) 2019/1831; Richtlijn (EU) 2019/130; Richtlijn (EU) 2019/983; Richtlijn (EU) 2017/2398; Richtlijn (EU) 2017/164; Richtlijn 2009/161/EU; Richtlijn 2006/15/EG; Richtlijn 2004/37/EG; Richtlijn 2000/39/EG; Richtlijn 98/24/EG; Richtlijn 91/322/EEG.

acrylzuur						
Drempelgrenswaarde						
Type	Staat	TWA/8h		STEL/15min		Noten / Opmerkingen
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
AGW	DEU	30	10	30	10	HUID
VLA	ESP	29	10	59	20	
VLEP	FRA	29	10	59 (C)	20 (C)	
AK	HUN	29		59		
VLEP	ITA	29	10	59	20	HUID
TLV	NOR	29	10	59	20	
TGG	NLD	29	10	59	20	
NDS/NDSch	POL	10		29,5		
TLV	ROU	29	10	59	20	
NGV/KGV	SWE	29	10	59	20	
WEL	GBR	29	10	59 (C)	20 (C)	
OEL	EU	29	10	59 (C)	20 (C)	

Voorspelde concentratie zonder effect in het milieu - PNEC		
Referentiewaarde in zoet water	3	µg/L
Referentiewaarde in zeewater	1,3	µg/L
Referentiewaarde voor sedimenten in zoet water	23,64	µg/kg
Referentiewaarde voor sedimenten in zeewater	2,364	µg/kg
Referentiewaarde voor zeewater, discontinue emissie	300	ng/l
Referentiewaarde voor micro-organismen STP	900	µg/L
Referentiewaarde voor de voedselketen (secundaire vergiftiging)	30	mg/kg
Referentiewaarde voor het terrestrische compartiment	1	mg/kg
Referentiewaarde voor de lucht	NPI	

Gezondheid – Afgeleide doses zonder effect - DNEL / DMEL								
Blootstellingsroute	Effecten op de consument				Effecten op de werknemers			
	Lokaal		System		Lokaal		System	
	acuut	acuut	chronisch	chronisch	acuut	acuut	chronisch	chronisch
Oraal		1,2 mg/kg		400,0 µg/kg				
Inademing		3,6 mg/m³	3,6 mg/m³	3,6 mg/m³	30,0 mg/m³	30,0 mg/m³	30,0 mg/m³	30,0 mg/m³
Huid		NPI	HIGH	NPI	HIGH	NPI	HIGH	NPI

EFTC000XPZEN - BD Eco Fill Tech

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

... / >>

1,2-benzisothiazoline-3-on

Voorspelde concentratie zonder effect in het milieu - PNEC

Referentiewaarde in zoet water	4,03	µg/L
Referentiewaarde in zeewater	1,1	µg/L
Referentiewaarde voor sedimenten in zoet water	49,9	µg/kg
Referentiewaarde voor sedimenten in zeewater	4,99	µg/kg
Referentiewaarde voor water, discontinue emissie	110	ng/l
Referentiewaarde voor zeewater, discontinue emissie	403	ng/l
Referentiewaarde voor micro-organismen STP	1,03	mg/l
Referentiewaarde voor het terrestrische compartiment	3	mg/kg
Referentiewaarde voor de lucht	NPI	

Gezondheid – Afgeleide doses zonder effect - DNEL / DMEL

Blootstellingsroute	Effecten op de consument				Effecten op de werknemers			
	Lokaal	System	Lokaal	System	Lokaal	System	Lokaal	System
	acuut	acuut	chronisch	chronisch	acuut	acuut	chronisch	chronisch
Oraal		NPI		NPI				
Inademing		NPI	NPI	1,2 mg/m ³	NPI	NPI	NPI	6,81 mg/m ³
Huid		NPI	HIGH	345,0 µg/kg	HIGH	NPI	HIGH	966,0 µg/kg

reactiemassa (3:1) van 5-chloor2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on

Drempelgrenswaarden

Type	Staat	TWA/8h		STEL/15min		Noten / Opmerkingen		
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
AGW	DEU	0,2		0,4		INHAL		

Voorspelde concentratie zonder effect in het milieu - PNEC

Referentiewaarde in zoet water	3,39	µg/L
Referentiewaarde in zeewater	3,39	µg/L
Referentiewaarde voor sedimenten in zoet water	27	µg/kg
Referentiewaarde voor sedimenten in zeewater	27	µg/kg
Referentiewaarde voor water, discontinue emissie	3,39	µg/L
Referentiewaarde voor zeewater, discontinue emissie	3,39	µg/L
Referentiewaarde voor micro-organismen STP	230	µg/L
Referentiewaarde voor het terrestrische compartiment	10	µg/kg
Referentiewaarde voor de lucht	NPI	

Gezondheid – Afgeleide doses zonder effect - DNEL / DMEL

Blootstellingsroute	Effecten op de consument				Effecten op de werknemers			
	Lokaal	System	Lokaal	System	Lokaal	System	Lokaal	System
	acuut	acuut	chronisch	chronisch	acuut	acuut	chronisch	chronisch
Oraal		110,0 µg/kg		90,0 µg/kg				
Inademing		NPI	20,0 µg/m ³	NPI	40,0 µg/m ³	NPI	20,0 µg/m ³	NPI
Huid		NPI	NPI	NPI	MED	NPI	NPI	NPI

Legenda:

(C) = CEILING ; INHAL = Inhaleerbare fractie ; INADEM = Inadembare fractie ; THORAC = Thoracale fractie.

VND = geïdentificeerd gevaar maar geen DNEL/PNEC beschikbaar ; NEA = geen verwachte blootstelling ; NPI = geen gevaar geïdentificeerd ; LOW = laag gevaar ; MED = gemiddeld gevaar ; HIGH = hoog gevaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Gelet op het feit dat toepassing van geschikte technische maatregelen altijd prioriteit moet krijgen ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, moet voor een goede ventilatie op de werkplek gezorgd worden, met behulp van een doelmatige plaatselijke afzuiging.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Bescherm de handen met werkhandschoenen categorie III.

Bij de keuze van het materiaal van de werkhandschoenen (zie norm EN 374) moet met het volgende rekening worden gehouden: compatibiliteit, degradatie, permeabiliteit tijd.

In het geval van preparaten moet voor het gebruik eerst de weerstand van de werkhandschoenen gecontroleerd worden, daar deze niet voorspelbaar is. De slijtageduur van de handschoenen is afhankelijk van de duur en wijze van gebruik.

BESCHERMING VAN DE HUID

Draag werkkleding met lange mouwen en veiligheidsschoeisel voor professioneel gebruik categorie I (ref. Verordening 2016/425 en norm EN ISO 20344). Was u met water en zeep nadat u de kleding heeft uitgedaan.

BESCHERMING VAN DE OGEN

CHIMIVER PANSERI S.P.A. EFTC000XPZEN - BD Eco Fill Tech		Revisie nr.5 Revisiedatum 29/12/2025 Gedrukt op 29/12/2025 Blz. 7 / 15 Vervangt de revisie:4 (Revisiedatum 17/01/2023)	NL
RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming ... / >>			
Aanbevolen wordt een hermetisch sluitende veiligheidsbril te dragen (zie norm EN ISO 16321). BESCHERMING VAN DE LUCHTWEGEN Het gebruik van beschermingsmiddelen van de luchtwegen is noodzakelijk wanneer de toegepaste technische maatregelen niet toereikend zijn om blootstelling van de werknemer te begrenzen tot de betreffende drempelwaarden. Het is raadzaam een masker met filter van het type A te gebruiken, waarvan men de klasse (1, 2 of 3) op basis van de concentratiegrenswaarde kiest. (zie norm EN 14387). Gebruik, indien de betreffende stof reukloos is of zijn reukdrempel boven de bijbehorende TLV-TWA ligt, en in ieder geval in noodgevallen, een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (ref. norm EN 137) of een zelfaanzuigend slangmasker (ref. norm EN 138). Raadpleeg voor de juiste keuze van de beschermingsuitrusting van de luchtwegen de norm EN 529. CONTROLES VAN MILIEUBLOOTSTELLING Emissies afkomstig uit productieprocessen, inclusief emissies afkomstig uit ventilatieapparatuur, moeten worden gecontroleerd in het kader van naleving van de milieubeschermingswetgeving.			
RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen			
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen			
Eigenschappen Fysische toestand Kleur Geur Smelt- / vriespunt Beginkookpunt Ontvlambaarheid Laagste ontploffingsgrens Hoogste ontploffingsgrens Vlampunt Zelfontbrandingstemperatuur Ontledingstemperatuur pH Kinematische viscositeit Oplosbaarheid Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water Dampspanning Dichtheid en/of relatieve dichtheid Relatieve dampdichtheid Deeltjeskenmerken	Waarde viskeuze vloeistof kastanjebruin kenmerkend niet beschikbaar 100 °C niet beschikbaar niet beschikbaar niet beschikbaar 80,5 °C niet beschikbaar niet beschikbaar 9 niet beschikbaar oplosbaar in water niet beschikbaar niet beschikbaar 0,86 kg/l niet beschikbaar niet van toepassing	Informatie Reden voor het ontbreken van gegeven:Datum niet beschikbaar Reden voor het ontbreken van gegeven:Datum niet beschikbaar Reden voor het ontbreken van gegeven:Datum niet beschikbaar Reden voor het ontbreken van gegeven:Datum niet beschikbaar Wijze:Waarde geschat met behulp van de read-across-benadering van een mengsel met vergelijkbare samenstelling, getest volgens EN ISO 3679:2022 Reden voor het ontbreken van gegeven:Datum niet beschikbaar Reden voor het ontbreken van gegeven:Datum niet beschikbaar Wijze:ISO 976 Reden voor het ontbreken van gegeven:Datum niet beschikbaar Wijze:Bibliografie met betrekking tot het meest relevante onderdeel van de bereiding Reden voor het ontbreken van gegeven:Datum niet beschikbaar Reden voor het ontbreken van gegeven:Datum niet beschikbaar Wijze:UNI EN ISO 2811-1 Reden voor het ontbreken van gegeven:Datum niet beschikbaar	
9.2. Overige informatie			
9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen			
Informatie niet beschikbaar			
9.2.2. Andere veiligheidskenmerken			
VOC (Richtlijn 2004/42/EG) :	2,80 % - 8,04	gram/liter	

CHIMIVER PANSERI S.P.A. EFTC000XPZEN - BD Eco Fill Tech		Revisie nr.5 Revisiedatum 29/12/2025 Gedrukt op 29/12/2025 Blz. 8 / 15 Vervangt de revisie:4 (Revisiedatum 17/01/2023) NL
RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit		
10.1. Reactiviteit Onder normale gebruiksomstandigheden zijn er geen specifieke gevaren van reactie met andere stoffen.		
10.2. Chemische stabiliteit Dit product is stabiel onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden.		
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden zijn er geen gevaarlijke reacties voorzien.		
10.4. Te vermijden omstandigheden Geen. Toch moet de gebruikelijke voorzichtigheid ten aanzien van chemische producten aan de dag gelegd worden.		
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen Informatie niet beschikbaar		
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten Informatie niet beschikbaar		
RUBRIEK 11. Toxicologische informatie		
Bij gebrek aan toxicologische testgegevens van het product worden de eventuele gevaren van het product voor de gezondheid van de mens beoordeeld op basis van de eigenschappen van de hierin bevatte stoffen, volgens de criteria voorzien door de relevante wetgeving op de indeling. Neem om die reden de concentratie van de afzonderlijke, eventueel gevaarlijke stoffen weergegeven in deel 3 in aanmerking bij de beoordeling van de toxicologische gevolgen van blootstelling aan het product.		
11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 Metabolisme, kinetica, werkingswijze en andere informatie Informatie niet beschikbaar		
Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten Informatie niet beschikbaar		
Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling Informatie niet beschikbaar		
Interactieve effecten Informatie niet beschikbaar		
ACUTE TOXICITEIT ATE (Inademing) van het mengsel: ATE (Oraal) van het mengsel: ATE (Dermaal) van het mengsel: Calcium stearate LD50 (Dermaal): LD50 (Oraal): LC50 (Inademing damp): 1,2-benzisothiazoline-3-on LD50 (Oraal): LC50 (Inademing nevel/stof): Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel) Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel) Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel) > 2000 mg/kg > 2000 mg/kg > 1241 mg/l/4h 450 mg/kg 0,21 mg/l		
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14		

EFTC000XPZEN - BD Eco Fill Tech

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie ... / >>

reactiemassa (3:1) van 5-chloor2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on
LD50 (Dermaal): 660 mg/kg (rat)
LD50 (Oraal): 457 mg/kg (rat)
LC50 (Inademing damp): 1,23 mg/l/4h Rat

acrylzuur
LD50 (Dermaal): 2000 mg/kg (rabbit)
LD50 (Oraal): 1000 mg/kg (rat)
LC50 (Inademing damp): 11 mg/l/4h

HUIDCORROSIE / -IRRITATIE

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

ERNSTIG OOGLETSEL / OOGIRRITATIE

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

SENSIBILISATIE VAN DE LUCHTWEGEN/DE HUID

kan een allergische reactie veroorzaken.

Bevat:

reactiemassa (3:1) van 5-chloor2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on
1,2-benzisothiazoline-3-on

MUTAGENITEIT IN GESLACHTSCELLEN

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

CARCINOGENITEIT

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

GIFTIGHEID VOOR DE VOORTPLANTING

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

STOT - BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

STOT - BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

ASPIRATIEGEVAAR

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

11.2. Informatie over andere gevaren

Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelende stoffen met effecten voor de menselijke gezondheid die beoordeeld worden.

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

Gebruik het volgens de regels van de goede praktijk tijdens het werk, en voorkom dat het product wordt verspreid in het milieu. Waarschuw onmiddellijk de bevoegde autoriteiten indien het product stromendwater heeft bereikt of de grond of de vegetatie heeft bezoedeld.

12.1. Toxiciteit

Calcium stearate
LC50 - Vissen > 100 mg/l/96h
EC50 - Schaaldieren > 100 mg/l/48h
EC50 - Algen / Waterplanten > 100 mg/l/72h

EFTC000XPZEN - BD Eco Fill Tech

RUBRIEK 12. Ecologische informatie ... / >>

1,2-benzisothiazoline-3-on	
LC50 - Vissen	> 2,15 mg/l/96h
EC50 - Schaaldieren	> 2,9 mg/l/48h
EC50 - Algen / Waterplanten	> 70 µg/L/72h
Chronische NOEC Algen/ Waterplanten	> 40,3 µg/L
reactiemassa (3:1) van 5-chloor2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on	
LC50 - Vissen	> 190 µg/L/96h
EC50 - Schaaldieren	> 180 µg/L/48h
EC50 - Algen / Waterplanten	> 6,3 µg/L/72h
Chronische NOEC Vissen	98 µg/L/672h
Chronische NOEC Schaaldieren	> 11,1 µg/L
acrylzuur	
LC50 - Vissen	> 27 mg/l/96h
EC50 - Schaaldieren	95 mg/l/48h
EC50 - Algen / Waterplanten	> 40 µg/L/72h
Chronische NOEC Vissen	10,1 mg/L/1080h
Chronische NOEC Schaaldieren	> 3,8 mg/l
Chronische NOEC Algen/ Waterplanten	> 8 µg/L

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

1,2-benzisothiazoline-3-on	
Oplosbaarheid in water	1,288 g/l
reactiemassa (3:1) van 5-chloor2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on	
Oplosbaarheid in water	3000 g/l
Inherent afbreekbaar	
acrylzuur	
Oplosbaarheid in water	1000 g/l
Gemakkelijk afbreekbaar	

12.3. Bioaccumulatie

1,2-benzisothiazoline-3-on	
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	0,7
reactiemassa (3:1) van 5-chloor2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on	
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	0,75
acrylzuur	
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	0,46

12.4. Mobiliteit in de bodem

1,2-benzisothiazoline-3-on	
Verdelingscoëfficiënt: bodem/water	9,33
reactiemassa (3:1) van 5-chloor2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on	
Verdelingscoëfficiënt: bodem/water	6,4
acrylzuur	
Verdelingscoëfficiënt: bodem/water	42,8

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage $\geq$ dan 0,1%.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelaars met milieu-effecten die beoordeeld worden.

CHIMIVER PANSERI S.P.A. EFTC000XPZEN - BD Eco Fill Tech		Revisie nr.5 Revisiedatum 29/12/2025 Gedrukt op 29/12/2025 Blz. 11 / 15 Vervangt de revisie:4 (Revisiedatum 17/01/2023)	NL
RUBRIEK 12. Ecologische informatie ... / >>			
12.7. Andere schadelijke effecten			
Informatie niet beschikbaar			
RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering			
13.1. Afvalverwerkingsmethoden			
Hergebruiken, indien mogelijk. De residuen van het product zoals ze zijn moeten als niet-gevaarlijk speciaal afval beschouwd worden. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf, in overeenstemming met de nationale en eventueel ook plaatselijke regelgeving. Het beheer van afval dat voortkomt uit het gebruik of de verspreiding van dit product moet worden georganiseerd in overeenstemming met de arbeidsveiligheidsvoorschriften. Zie rubriek 8 voor mogelijke behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen. VERONTREINIGD VERPAKKINGSMATERIAAL Verontreinigd verpakkingsmateriaal moet naar recyclings- of verwerkingscentra verzonden worden in overeenstemming met de nationale regelgeving inzake afvalbeheer. Tijdens verwerking en toepassing: - Verzamel eventueel gemorst materiaal met absorberend materiaal - Gooi het product niet in het milieu - Vermijd de vorming van aerosolen en de verspreiding van stof - Als er mist of overspray ontstaat, verzamel dan het materiaal Tijdens het schoonmaken: - Was verontreinigd keukengerei niet af met water, waardoor het product in de afvoer terechtkomt - Verzamel verontreinigd waswater en beheer het als afval - Laat productresten uitharden voordat u deze volgens de voorschriften afvoert - plaatselijke regelgeving - Maak de verpakking en het keukengerei schoon voordat u het recyclet of weggooit Verwijdering: - Voer afval dat het product bevat af volgens de plaatselijke regelgeving - Niet in het milieu of afvalwater weggooien			
RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer			
Dit product hoeft niet als gevaarlijk te worden beschouwd in de zin van de geldende bepalingen op het gebied van transport van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.), per trein (RID), over water (IMDG code) en luchttransport (IATA).			
14.1. VN-nummer of ID-nummer			
niet van toepassing			
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN			
niet van toepassing			
14.3. Transportgevarenklasse(n)			
niet van toepassing			
14.4. Verpakkingsgroep			
niet van toepassing			
14.5. Milieugevaren			
niet van toepassing			
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker			
niet van toepassing			
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14			

CHIMIVER PANSERI S.P.A. EFTC000XPZEN - BD Eco Fill Tech		Revisie nr.5 Revisiedatum 29/12/2025 Gedrukt op 29/12/2025 Blz. 12 / 15 Vervangt de revisie:4 (Revisiedatum 17/01/2023) NL																																				
RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer ... / >>																																						
14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten Informatie niet van toepassing																																						
RUBRIEK 15. Regelgeving																																						
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel																																						
Seveso-categorie - Richtlijn 12/18/EU: Geen																																						
Beperkingen aan het product of de bevatte stoffen volgens Bijlage XVII Verordening (EG) 1907/2006 <table><tr><td colspan="3">Product</td></tr><tr><td>Punt</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Bevatte stoffen</td></tr><tr><td>Punt</td><td>75</td><td>glyoxaal</td></tr><tr><td></td><td></td><td>REACH Reg.: 01-2119461733-37-XXXX</td></tr><tr><td>Punt</td><td>75</td><td>1,2-benzisothiazoline-3-on</td></tr><tr><td></td><td></td><td>REACH Reg.: 01-2120761540-60-xxxx</td></tr><tr><td>Punt</td><td>75</td><td>reactiemassa (3:1) van 5-chloor2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on</td></tr><tr><td></td><td></td><td>REACH Reg.: 01-2120764691-48-XXXX</td></tr><tr><td>Punt</td><td>75</td><td>octamethylcyclotetrasiloxaan</td></tr><tr><td></td><td></td><td>REACH Reg.: 01-2119529238-36-XXXX</td></tr><tr><td>Punt</td><td>78</td><td>De geleverde synthetische polymeermicrodeeltjes zijn onderworpen aan de voorwaarden vastgelegd in vermelding 78 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad.</td></tr></table>			Product			Punt	40		Bevatte stoffen			Punt	75	glyoxaal			REACH Reg.: 01-2119461733-37-XXXX	Punt	75	1,2-benzisothiazoline-3-on			REACH Reg.: 01-2120761540-60-xxxx	Punt	75	reactiemassa (3:1) van 5-chloor2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on			REACH Reg.: 01-2120764691-48-XXXX	Punt	75	octamethylcyclotetrasiloxaan			REACH Reg.: 01-2119529238-36-XXXX	Punt	78	De geleverde synthetische polymeermicrodeeltjes zijn onderworpen aan de voorwaarden vastgelegd in vermelding 78 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad.
Product																																						
Punt	40																																					
Bevatte stoffen																																						
Punt	75	glyoxaal																																				
		REACH Reg.: 01-2119461733-37-XXXX																																				
Punt	75	1,2-benzisothiazoline-3-on																																				
		REACH Reg.: 01-2120761540-60-xxxx																																				
Punt	75	reactiemassa (3:1) van 5-chloor2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on																																				
		REACH Reg.: 01-2120764691-48-XXXX																																				
Punt	75	octamethylcyclotetrasiloxaan																																				
		REACH Reg.: 01-2119529238-36-XXXX																																				
Punt	78	De geleverde synthetische polymeermicrodeeltjes zijn onderworpen aan de voorwaarden vastgelegd in vermelding 78 van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad.																																				
Verordening (EU) 2019/1148 - over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven niet van toepassing																																						
Stoffen in Candidate List (art. 59 REACH) Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen SVHC-stoffen met een percentage $\geq$ dan 0,1%.																																						
Vergunningplichtige stoffen (Bijlage XIV REACH) Geen																																						
Aan kennisgeving van uitvoer onderworpen stoffen Verordening (EU) 649/2012: Geen																																						
Aan het verdrag van Rotterdam onderworpen stoffen: Geen																																						
Aan het Verdrag van Stockholm onderworpen stoffen: Geen																																						
Sanitaire controles Informatie niet beschikbaar																																						
VOC (Richtlijn 2004/42/EG) : Plamuur / stopmiddelen - Alle types.																																						
SPM-gehalte: 0,1 - 1% acrylpolymeren																																						
De microdeeltjes van synthetische polymeren in dit product zijn onderworpen onder de voorwaarden uiteengezet in vermelding 78 van bijlage XVII bij Verordening (EG) n. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad.																																						
Het product mag worden gebruikt in overeenstemming met de vrijstellingen voorzien in paragraaf 5(b) en/of 5(c) van item 78: - Paragraaf 5(b): De fysische eigenschappen van het polymeer worden op een bepaalde manier gewijzigd blijvend tijdens het beoogde eindgebruik, waarbij een vaste film wordt gevormd, zoals dat het polymeer niet langer binnen de reikwijdte van de beperking valt. - Paragraaf 5(c): Het polymeer is permanent in een matrix opgenomen vast tijdens het beoogde eindgebruik.																																						
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14																																						

RUBRIEK 15. Regelgeving ... / >>**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Voor de in deel 3 aangegeven mengsels / stoffen, is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16. Overige informatie

Tekst van de gevarenaanduidingen (H) aangehaald in paragraaf 2-3 van het blad:

Flam. Liq. 3	Ontvlambare vloeistof, categorie 3
Acute Tox. 2	Acute toxiciteit, categorie 2
Acute Tox. 3	Acute toxiciteit, categorie 3
Acute Tox. 4	Acute toxiciteit, categorie 4
Skin Corr. 1A	Huidcorrosie, categorie 1A
Skin Corr. 1C	Huidcorrosie, categorie 1C
Skin Corr. 1	Huidcorrosie, categorie 1
Eye Dam. 1	Ernstig oogletsel, categorie 1
Eye Irrit. 2	Oogirritatie, categorie 2
Skin Irrit. 2	Huidirritatie, categorie 2
STOT SE 3	Specifieke doelorgaan toxiciteit bij - eenmalige blootstelling, categorie 3
Skin Sens. 1A	Sensibilisatie de huid, categorie 1A
Aquatic Acute 1	Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit acute, categorie 1
Aquatic Chronic 1	Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 1
Aquatic Chronic 2	Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 2
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H310	Dodelijk bij contact met de huid.
H330	Dodelijk bij inademing.
H301	Giftig bij inslikken.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H312	Schadelijk bij contact met de huid.
H332	Schadelijk bij inademing.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH071	Bijtend voor de luchtwegen.
EUH210	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Gebruiksdescriptorsysteem:

AC	11	Producten van hout
ERC	8c	wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (binnen)
ERC	8f	wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (buiten)
LCS	PW	wijdverbreid gebruik door professionele werknemers
PC	1	Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen
PROC	0	Overige
PROC	19	Handmatig mengen
PROC	21	Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen
SU	0	Overige
SU	6a	Vervaardiging van hout en houtproducten

LEGENDA:

- ADR: Europese overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
- ATE / ATS: Acute Toxiciteit Schatting
- CAS: Nummer van de Chemical Abstract Service
- CE50: Concentratie die effect heeft op 50% van de geteste populaties
- CE: Identificatienummer in ESIS (Europees informatiesysteem voor chemische stoffen)
- CLP: Verordening (EG) 1272/2008
- DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen
- IATA DGR: Reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de Internationale luchtvaartassociatie
- IC50: Concentratie van immobilisatie van 50% van de geteste populaties
- IMDG: Internationale maritieme code voor gevaarlijke stoffen
- IMO: Internationale Maritieme Organisatie
- INDEX: Identificatienummer in Bijvoegsel VI van CLP

RUBRIEK 16. Overige informatie ... / >>

- LC50: Letale concentratie 50%
- LD50: Letale dosis 50%
- OEL: Niveau beroepsmatige blootstelling
- PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch
- PEC: Voorspelde concentratie in het milieu
- PEL: Voorspeld blootstellingsniveau
- PMT: Persistent, mobiel en toxisch
- PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
- REACH: Verordening (EG) 1907/2006
- RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
- TLV: Drempelgrenswaarde
- TLV CEILING: Concentratie die op geen enkel moment van beroepsmatige blootstelling mag worden overschreden
- TWA: Tijdgewogen gemiddelde blootstellingsgrenswaarde
- TWA STEL: Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
- VOC: Vluchtige organische stof
- vPvB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend
- vPvM: Zeer persistent en zeer mobiel
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ALGEMENE BIBLIOGRAFIE:

1. Verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement (REACH)
2. Verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement (CLP)
3. Verordening (EU) 2020/878 (Bijlage II REACH-verordening)
4. Verordening (EG) 790/2009 van het Europees Parlement (I Atp. CLP)
5. Verordening (EU) 286/2011 van het Europees Parlement (II Atp. CLP)
6. Verordening (EU) 618/2012 van het Europees Parlement (III Atp. CLP)
7. Verordening (EU) 487/2013 van het Europees Parlement (IV Atp. CLP)
8. Verordening (EU) 944/2013 van het Europees Parlement (V Atp. CLP)
9. Verordening (EU) 605/2014 van het Europees Parlement (VI Atp. CLP)
10. Verordening (EU) 2015/1221 van het Europees Parlement (VII Atp. CLP)
11. Verordening (EU) 2016/918 van het Europees Parlement (VIII Atp. CLP)
12. Verordening (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Verordening (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Verordening (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Verordening (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Gedelegeerde verordening (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Verordening (EU) 2019/1148
18. Gedelegeerde verordening (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Gedelegeerde verordening (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Gedelegeerde verordening (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Gedelegeerde verordening (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Gedelegeerde verordening (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/707
24. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Gedelegeerde verordening (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Gedelegeerde verordening (EU) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Website IFA GESTIS
- Website ECHA
- Database van SDS modellen van chemische stoffen - Ministerie van Gezondheid en Hoger Instituut voor de Gezondheid (Italië)

Noot voor de gebruiker:

De in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen informatie is gebaseerd op de bij ons aanwezige kennis op de datum van de laatste versie. De gebruiker dient zich ervan te verzekeren dat de informatie geschikt en volledig is met betrekking tot het specifieke gebruik dat van het product wordt gemaakt.

Het document dient niet beschouwd te worden als garantie voor welke specifieke eigenschap dan ook van het product.

Daar het gebruik van het product niet rechtstreeks onder onze controle valt, is het de plicht van de gebruiker om de wetten en voorschriften, die gelden op het gebied van hygiëne en veiligheid in acht te nemen. Men wijst elke aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik af.

Zorg voor een geschikte opleiding voor het met het gebruik van chemische producten belaste personeel.

BEREKENINGSMETHODEN VAN DE INDELING

RUBRIEK 16. Overige informatie ... / >>

Fysisch-chemische gevaren: De indeling van het product is afgeleid van de criteria van de CLP-Verordening, Bijlage I, Deel 2. De beoordelingsmethoden van de chemische en fysische eigenschappen zijn weergegeven in deel 9.

Gevaren voor de gezondheid: De indeling van het product is gebaseerd op de berekeningsmethoden van bijlage I van de CLP, deel 3, tenzij anders is bepaald in deel 11.

Milieugevaren: De indeling van het product is gebaseerd op de berekeningsmethoden van bijlage I van de CLP, deel 4, tenzij anders is bepaald in deel 12.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige revisie:

In de volgende secties zijn wijzigingen aangebracht:

01 / 02 / 03 / 04 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 15 / 16.