

Veiligheidsinformatieblad

Conform bijlage II van REACH - Verordening (EU) 2020/878

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Code:

Naam

PSF1000A

PRYMER SF 1105 Comp.A

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Beschrijving/Gebruik

Tweecomponenten epoxyprimer in water.

Geïdentificeerd gebruik	Industrieel	Professioneel	Consumenten
Roltoepassing	-	SU: 0, 13. ERC: 8c, 8f. PROC: 0, 19, 21. AC: 0, 4g. PC: 0, 9a. LCS: PW.	-

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam van de onderneming

Adres

Plaats en land

E-mailadres van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor het veiligheidsinformatieblad.

CHIMIVER PANSERI S.P.A.

Via Bergamo 1401

24030 PONTIDA

ITALIA

tel. +39 035 795031

fax +39 035 795556

msds@chimiver.com

(BG)

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Voor spoedinformatie dient u zich te wenden tot

Holland

Only for the purpose of informing medical personnel in case of acute intoxications'
'Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen'

NVIC +31(0)30 274 8888

Belgium

Belgian Poisoно Centre number: 070 245 245

Available 24h/24

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het product is als gevaarlijk geclassificeerd krachtens de bepalingen van Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) (en volgende wijzigingen en aanpassingen). Daarom is een veiligheidsinformatieblad voor het product vereist in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2020/878.

Eventuele overige informatie inzake gevaren voor de gezondheid en/of het milieu, is onder de hoofdstukken 11 en 12 van dit blad weergegeven.

Classificatie en opgave van gevaar:		
Oogirritatie, categorie 2	H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Huidirritatie, categorie 2	H315	Veroorzaakt huidirritatie.
Sensibilisatie de huid, categorie 1	H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 2	H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

CHIMIVER PANSERI S.P.A. PSF1000A - PRYMER SF 1105 Comp.A		Revisie nr.32 Revisiedatum 15/09/2025 Gedrukt op 16/09/2025 Blz. 2 / 13 Vervangt de revisie:31 (Revisiedatum 01/08/2024) NL
RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren ... / >>		
2.2. Etiketteringselementen Etikettering met gevarenaanduiding in de zin van de Verordening (EG) 1272/2008 (CLP) en daaropvolgende wijzigingen en aanpassingen. Gevarenpictogrammen: Signaalwoorden: Waarschuwing Gevarenaanduidingen: H319 H315 H317 H411 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: P501 P102 P101 P280 P273 Gooi de inhoud / container geschikte inzamelpunten. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Beschermende handschoenen en oog- / gelaatsbescherming dragen. Voorkom lozing in het milieu. Bevat: bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan FORMALDEHYDE, POLYMEER MET (CHLOROMETHYL) OXIRANE EN FENOL MG <700 Polymeer van epichloorhydrine-polyglycol VOC (Richtlijn 2004/42/EG) : Hechtprimers. VOS in g/liter product in gebruiksklare vorm : 0,00 Grenswaarden : 30,00 - Gekatalyseerd met : 100,00 % Comp.B		
2.3. Andere gevaren Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage ≥ dan 0,1%. Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen in een concentratie ≥ 0,1%.		
RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen		
3.1. Stoffen Informatie niet van toepassing		
3.2. Mengsels Bevat: Identificatie x = Conc. % Classificatie (EG) 1272/2008 (CLP) bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan INDEX 603-073-00-2 30 ≤ x < 50 EG 216-823-5 CAS 1675-54-3 REACH Reg. 01-2119456619-26-xxxx Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411 Skin Irrit. 2 H315: ≥ 5%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 5%		
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14		

CHIMIVER PANSERI S.P.A. PSF1000A - PRYMER SF 1105 Comp.A		Revisie nr.32 Revisiedatum 15/09/2025 Gedrukt op 16/09/2025 Blz. 3 / 13 Vervangt de revisie:31 (Revisiedatum 01/08/2024)	NL
RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen ... / >>			
FORMALDEHYDE, POLYMEER MET (CHLOROMETHYL) OXIRANE EN FENOL MG <700 INDEX10 ≤ x < 20 Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411 EG500-006-8 CAS9003-36-5 REACH Reg. 01-2119454392-40-XXXX Polymeer van epichloorhydrine-polyglycol INDEX6 ≤ x < 9 Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 3 H412 EG CAS41638-13-5 REACH Reg. POLYMER De complete tekst van de gevarenaanduidingen (H) is weergegeven onder hoofdstuk 16 van het blad.			
RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen			
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen			
Neem in geval van twijfel of bij symptomen contact op met een arts en laat hem dit document zien. Roep in geval van ernstige symptomen onmiddellijk medische hulp in. OGEN: Verwijder eventuele contactlenzen als de situatie dit toelaat. Onmiddellijk minstens 15 minuten met veel water wassen, met de oogleden goed open. Raadpleeg direct een arts. HUID: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Onmiddellijk met veel stromend water (en mogelijkerwijs zeep) spoelen. Raadpleeg direct een arts. Vermijd verder contact met besmette kleding. INSLIKKEN: Braken niet opwekken als de arts daartoe niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Geef niets via de mond, als de persoon in kwestie niet bij bewustzijn is. Raadpleeg direct een arts. INADEMING: Breng het slachtoffer in de frisse lucht, zover mogelijk van de plaats van het ongeval. Houd bij ademhalingsproblemen (hoesten, kortademigheid, ademhalingsmoeilijkheden, astma) het slachtoffer in een positie waarin hij beter kan ademen. Dien indien nodig zuurstof toe. Bij ademstilstand kunstmatige ademhaling toepassen. Raadpleeg direct een arts. Bescherming van de hulpverleners De hulpverlener die een aan een chemische stof of mengsel blootgestelde persoon bijstaat, dient persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Het soort beschermingsmiddelen hangt af van het gevaar van de stof of het mengsel, de wijze van blootstelling en de mate van besmetting. Indien er geen andere specifieke indicaties beschikbaar zijn, is het raadzaam wegwerphandschoenen te gebruiken in geval van eventueel contact met lichaamsvloeistoffen. Raadpleeg deel 8 voor het type PBM dat geschikt is voor de eigenschappen van de stof of het mengsel.			
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten			
Er is geen bijzondere informatie beschikbaar over symptomen en effecten van het product. VERTRAAGDE EFFECTEN: Op grond van de huidige beschikbare informatie, zijn er geen gevallen van vertragingseffecten bekend na blootstelling aan dit product.			
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling			
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Middelen die in de werkruimte beschikbaar moeten zijn voor een specifieke en onmiddellijke behandeling Stromend water voor het spoelen van de huid en ogen.			
RUBRIEK 5. Brandbestrijdingsmaatregelen			
5.1. Blusmiddelen			
GESCHIKTE BLUSMIDDELEN Als blusmiddelen worden de traditionele middelen gebruikt: koolstofdioxide, schuim, poeder en waternevel. ONGESCHIKTE BLUSMIDDELEN Geen ongeschikt blusmiddel in het bijzonder.			
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt			
BLOOTSTELLINGSGEVAREN IN GEVAL VAN BRAND Vermijd inademing van verbrandingsproducten.			
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14			

RUBRIEK 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming ... / >>

zijn om blootstelling van de werknemer te begrenzen tot de betreffende drempelwaarden. Het is raadzaam een masker met filter van het type A te gebruiken, waarvan men de klasse (1, 2 of 3) op basis van de concentratiegrenswaarde kiest. (zie norm EN 14387).
Gebruik, indien de betreffende stof reukloos is of zijn reukdrempel boven de bijbehorende TLV-TWA ligt, en in ieder geval in noodgevallen, een onafhankelijk ademhalingsapparaat met perslucht met open circuit (ref. norm EN 137) of een zelfaanzuigend slangmasker (ref. norm EN 138). Raadpleeg voor de juiste keuze van de beschermingsuitrusting van de luchtwegen de norm EN 529.

CONTROLES VAN MILIEUBLOOTSTELLING
Emissies afkomstig uit productieprocessen, inclusief emissies afkomstig uit ventilatieapparatuur, moeten worden gecontroleerd in het kader van naleving van de milieubeschermingswetgeving.
De resten van het product mogen niet ongecontroleerd in het afvalwater of in de waterwegen worden afgevoerd.

RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Eigenschappen	Waarde	Informatie
Fysische toestand	vloeibaar	
Kleur	wit	
Geur	typisch	
Smelt- / vriespunt	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum niet beschikbaar
Beginkookpunt	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum niet beschikbaar
Ontvlambaarheid	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum niet beschikbaar
Laagste ontploffingsgrens	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum niet beschikbaar
Hoogste ontploffingsgrens	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum niet beschikbaar
Vlampunt	72,5 °C	Wijze:Interne evaluatie, De bepaling van het vlampunt van de producten wordt uitgevoerd door de evaluatie van de componenten die relevant zijn voor deze gevarencategorie, de waarde van het vlampunt komt overeen met de laagste waarde van deze componenten die volgen op de bepaling van het vlampunt via EN ISO 2719 Stof:FORMALDEHYDE, POLYMEER MET (CHLOROMETHYL) OXIRANE EN FENOL MG <700 Vlampunt: 72,5 °C
Zelfontbrandingstemperatuur	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum niet beschikbaar
Ontledingstemperatuur	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum niet beschikbaar
pH	7 - 8	Wijze:ISO 976
Kinematische viscositeit	318 mm²/s	
Dynamische viscositeit	350 Cps	Temperatuur: 25 °C
Oplosbaarheid	Water-glycolen	Wijze:Bibliografie met betrekking tot het meest relevante onderdeel van de bereiding
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum niet beschikbaar
Dampspanning	niet beschikbaar	Wijze:Bibliografie met betrekking tot het meest relevante onderdeel van de bereiding
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	1,1 kg/l	Wijze:UNI EN ISO 2811-1
Relatieve dampdichtheid	niet beschikbaar	Reden voor het ontbreken van gegeven: Datum niet beschikbaar
Deeltjeskenmerken	niet van toepassing	

9.2. Overige informatie

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

CHIMIVER PANSERI S.P.A. PSF1000A - PRYMER SF 1105 Comp.A		Revisie nr.32 Revisiedatum 15/09/2025 Gedrukt op 16/09/2025 Blz. 7 / 13 Vervangt de revisie:31 (Revisiedatum 01/08/2024) NL
RUBRIEK 9. Fysische en chemische eigenschappen ... / >>		
Informatie niet beschikbaar 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken VOC (Richtlijn 2004/42/EG) : VOC (vluchtige koolstof) solubility in water Appearance 0 % - 0 0 % - 0 oplosbaar Vloeistof gram/liter gram/liter		
RUBRIEK 10. Stabiliteit en reactiviteit		
10.1. Reactiviteit Onder normale gebruiksomstandigheden zijn er geen specifieke gevaren van reactie met andere stoffen. 10.2. Chemische stabiliteit Dit product is stabiel onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden. 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Onder normale gebruiks- en opslagomstandigheden zijn er geen gevaarlijke reacties voorzien. 10.4. Te vermijden omstandigheden Geen. Toch moet de gebruikelijke voorzichtigheid ten aanzien van chemische producten aan de dag gelegd worden. 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen Informatie niet beschikbaar 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten Informatie niet beschikbaar		
RUBRIEK 11. Toxicologische informatie		
Bij gebrek aan toxicologische testgegevens van het product worden de eventuele gevaren van het product voor de gezondheid van de mens beoordeeld op basis van de eigenschappen van de hierin bevatte stoffen, volgens de criteria voorzien door de relevante wetgeving op de indeling. Neem om die reden de concentratie van de afzonderlijke, eventueel gevaarlijke stoffen weergegeven in deel 3 in aanmerking bij de beoordeling van de toxicologische gevolgen van blootstelling aan het product. 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008 Metabolisme, kinetica, werkingswijze en andere informatie Informatie niet beschikbaar Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten Informatie niet beschikbaar Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling Informatie niet beschikbaar Interactieve effecten Informatie niet beschikbaar ACUTE TOXICITEIT ATE (Inademing) van het mengsel: ATE (Oraal) van het mengsel: ATE (Dermaal) van het mengsel: Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel) Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel) Niet ingedeeld (geen enkel relevant bestanddeel)		
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14		

PSF1000A - PRYMER SF 1105 Comp.A

RUBRIEK 11. Toxicologische informatie ... / >>

bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan

LD50 (Dermaal): 23000 mg/kg (rat)

LD50 (Oraal): 15000 mg/kg (rat)

FORMALDEHYDE, POLYMEER MET (CHLOROMETHYL) OXIRANE EN FENOL MG <700

LD50 (Dermaal): > 2000 mg/kg Rat

LD50 (Oraal): > 10000 mg/kg Rat

HUIDCORROSIE / -IRRITATIE

Veroorzaakt huidirritatie

ERNSTIG OOGLETSEL / OOGIRRITATIE

Veroorzaakt ernstige oogirritatie

SENSIBILISATIE VAN DE LUCHTWEGEN/DE HUID

Sensibiliserend voor de huid

MUTAGENITEIT IN GESLACHTSCELLEN

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

CARCINOGENITEIT

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

GIFTIGHEID VOOR DE VOORTPLANTING

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

STOT - BIJ EENMALIGE BLOOTSTELLING

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

STOT - BIJ HERHAALDE BLOOTSTELLING

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

ASPIRATIEGEVAAR

Voldoet niet aan de criteria voor indeling in deze gevarenklasse

11.2. Informatie over andere gevaren

Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelende stoffen met effecten voor de menselijke gezondheid die beoordeeld worden.

RUBRIEK 12. Ecologische informatie

Dit product moet als gevaarlijk voor het milieu worden beschouwd en is toxisch voor waterorganismen, lange termijn negatieve effecten voor het watermilieu.

12.1. Toxiciteit

bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan

LC50 - Vissen > 2,4 mg/L/24h

EC50 - Schaaldieren > 2,7 mg/l/48h

EC50 - Algen / Waterplanten > 9,4 mg/l/72h

Chronische NOEC Schaaldieren 300 µg/L

Chronische NOEC Algen/ Waterplanten > 2,4 mg/l

FORMALDEHYDE, POLYMEER MET (CHLOROMETHYL) OXIRANE EN FENOL MG <700

LC50 - Vissen 2,54 mg/l/96h Leuciscus idus

EC50 - Schaaldieren 2,55 mg/l/48h Daphnia

EC50 - Algen / Waterplanten 1,8 mg/l/72h Algae

CHIMIVER PANSERI S.P.A.		Revisie nr.32 Revisiedatum 15/09/2025 Gedrukt op 16/09/2025 Blz. 9 / 13 Vervangt de revisie:31 (Revisiedatum 01/08/2024)	NL
PSF1000A - PRYMER SF 1105 Comp.A			
RUBRIEK 12. Ecologische informatie ... / >>			
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid			
bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan			
Oplosbaarheid in water		6,9 g/l	
12.3. Bioaccumulatie			
bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan			
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water		3,242	
BCF		31	
12.4. Mobiliteit in de bodem			
bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan			
Verdelingscoëfficiënt: bodem/water		445	
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling			
Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen PBT- of zPzB-stoffen met een percentage ≥ dan 0,1%.			
12.6. Hormoonontregelende eigenschappen			
Op grond van de beschikbare gegevens bevat het product geen stoffen die opgenomen zijn in de belangrijkste Europese lijsten van potentiële of vermoedelijke hormoonontregelaars met milieu-effecten die beoordeeld worden.			
12.7. Andere schadelijke effecten			
Informatie niet beschikbaar			
RUBRIEK 13. Instructies voor verwijdering			
13.1. Afvalverwerkingsmethoden			
Hergebruiken, indien mogelijk. De residuen van het product moeten als gevaarlijk speciaal afval beschouwd worden. De mate van gevaarlijkheid van afval, dat voor een deel dit product bevat, moet beoordeeld worden op grond van de geldende wetgeving. Af laten voeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf, in overeenstemming met de nationale en eventueel ook plaatselijke regelgeving. Het vervoer van het afval kan onderhevig zijn aan de ADR-voorschriften. Het beheer van afval dat voortkomt uit het gebruik of de verspreiding van dit product moet worden georganiseerd in overeenstemming met de arbeidsveiligheidsvoorschriften. Zie rubriek 8 voor mogelijke behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen. VERONTREINIGD VERPAKKINGSMATERIAAL Verontreinigd verpakkingsmateriaal moet naar recyclings- of verwerkingscentra verzonden worden in overeenstemming met de nationale regelgeving inzake afvalbeheer.			
RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer			
14.1. VN-nummer of ID-nummer			
ADR / RID, IMDG, IATA:		VN 3082	
ADR / RID:		Indien het product wordt vervoerd in enkele of binnenverpakkingen met een inhoud ≤ 5Kg of 5L, zijn de ADR/RID-voorschriften niet van toepassing, zoals voorzien in de Bijzondere Bepaling 375.	
IMDG:		Indien het product wordt vervoerd in enkele of binnenverpakkingen met een inhoud ≤ 5Kg of 5L, zijn de voorschriften van de IMDG-code niet van toepassing, zoals voorzien in Deel 2.10.2.7.	
IATA:		Indien het product wordt vervoerd in enkele of binnenverpakkingen met een inhoud ≤ 5Kg of 5L, zijn de andere IATA-voorschriften niet van toepassing, zoals voorzien in de Bijzondere Bepaling A197.	
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN			
ADR / RID:		MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propaan; FORMALDEHYDE, POLYMEER MET (CHLOROMETHYL) OXIRANE EN FENOL MG <700)	
IMDG:		ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane; FORMALDEHYDE, POLYMER WITH (CLOROMETHYL) OXIRANE AND PHENOL MG<700)	
IATA:		ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)phenyl]propane;	
EPY 11.9.2 - SDS 1004.14			

CHIMIVER PANSERI S.P.A. PSF1000A - PRYMER SF 1105 Comp.A		Revisie nr.32 Revisiedatum 15/09/2025 Gedrukt op 16/09/2025 Blz. 10 / 13 Vervangt de revisie:31 (Revisiedatum 01/08/2024) NL
RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer ... / >>		
FORMALDEHYDE, POLYMER WITH (CLOROMETHYL) OXIRANE AND PHENOL MG<700)		
14.3. Transportgevaarenklasse(n)		
ADR / RID:	Klasse: 9	Etiket: 9
IMDG:	Klasse: 9	Etiket: 9
IATA:	Klasse: 9	Etiket: 9
14.4. Verpakkingsgroep		
ADR / RID, IMDG, IATA:	III	
14.5. Milieugevaren		
ADR / RID:	Milieuevaarlijk	
IMDG:	Mariene verontreinigende stof	
IATA:	Milieuevaarlijk	
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker		
ADR / RID:	HIN - Kemler: 90 Speciaal voorraad: 274, 335, 375, 601, 650	Beperkte hoeveelheden: 5 lt Restrictiecode in tunnels: (-)
IMDG:	EMS: F-A, S-F	Beperkte hoeveelheden: 5 lt
IATA:	Lading: Passagiers: Speciaal voorraad:	Maximum hoeveelheid. 450 L Maximum hoeveelheid. 450 L A97, A158, A197, A215 Verpakkingsinstructies: 964 Verpakkingsinstructies: 964
14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten		
Informatie niet van toepassing		
RUBRIEK 15. Regelgeving		
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel		
Seveso-categorie - Richtlijn 2012/18/EU: E2		
Beperkingen aan het product of de bevatte stoffen volgens Bijlage XVII Verordening (EG) 1907/2006		
Product		
Punt	3	
Bevatte stoffen		
Punt	75	bis-[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan REACH Reg.: 01-2119456619-26-xxxx
Verordening (EU) 2019/1148 - over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven niet van toepassing		
Stoffen in Candidate List (art. 59 REACH) Op grond van de beschikbare gegevens, bevat het product geen SVHC-stoffen met een percentage ≥ dan 0,1%.		
Vergunningplichtige stoffen (Bijlage XIV REACH)		

PSF1000A - PRYMER SF 1105 Comp.A

RUBRIEK 15. Regelgeving ... / >>

Geen

Aan kennisgeving van uitvoer onderworpen stoffen Verordening (EU) 649/2012:

Geen

Aan het verdrag van Rotterdam onderworpen stoffen:

Geen

Aan het Verdrag van Stockholm onderworpen stoffen:

Geen

Sanitaire controles

Werknemers die aan dit chemisch agens zijn blootgesteld, hoeven geen medische controle te ondergaan, mits uit de resultaten van de beoordeling van de gevaren blijkt, dat er slechts sprake is van een beperkt risico voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en dat de door richtlijn 98/24/EG voorgeschreven maatregelen.

VOC (Richtlijn 2004/42/EG) :

Hechtprimers.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor de in deel 3 aangegeven mengsels / stoffen, is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16. Overige informatie

Tekst van de gevarenaanduidingen (H) aangehaald in paragraaf 2-3 van het blad:

Eye Irrit. 2	Oogirritatie, categorie 2
Skin Irrit. 2	Huidirritatie, categorie 2
Skin Sens. 1	Sensibilisatie de huid, categorie 1
Aquatic Chronic 2	Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 2
Aquatic Chronic 3	Gevaar voor het aquatisch milieu, toxiciteit chronische, categorie 3
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Gebruiksdescriptorsysteem:

AC	0	Overige
AC	4g	Overige voorwerpen van steen, gips, cement, glazen of keramische voorwerpen
ERC	8c	wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (binnen)
ERC	8f	wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (buiten)
LCS	PW	wijdverbreid gebruik door professionele werknemers
PC	0	Overige
PC	9a	Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen
PROC	0	Overige
PROC	19	Handmatig mengen
PROC	21	Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen
SU	0	Overige
SU	13	Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, waaronder gips en cement

LEGENDA:

- ADR: Europese overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
- ATE / ATS: Acute Toxiciteit Schatting
- CAS: Nummer van de Chemical Abstract Service
- CE50: Concentratie die effect heeft op 50% van de geteste populaties
- CE: Identificatienummer in ESIS (Europees informatiesysteem voor chemische stoffen)
- CLP: Verordening (EG) 1272/2008
- DNEL: Afgeleide dosis zonder effect
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen
- IATA DGR: Reglement betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de Internationale luchtvaartassociatie
- IC50: Concentratie van immobilisatie van 50% van de geteste populaties
- IMDG: Internationale maritieme code voor gevaarlijke stoffen
- IMO: Internationale Maritieme Organisatie

PSF1000A - PRYMER SF 1105 Comp.A

RUBRIEK 16. Overige informatie ... / >>

- INDEX: Identificatienummer in Bijvoegsel VI van CLP
- LC50: Letale concentratie 50%
- LD50: Letale dosis 50%
- OEL: Niveau beroepsmatige blootstelling
- PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch
- PEC: Voorspelde concentratie in het milieu
- PEL: Voorspeld blootstellingsniveau
- PMT: Persistent, mobiel en toxisch
- PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect
- REACH: Verordening (EG) 1907/2006
- RID: Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
- TLV: Drempelgrenswaarde
- TLV CEILING: Concentratie die op geen enkel moment van beroepsmatige blootstelling mag worden overschreden
- TWA: Tijdgewogen gemiddelde blootstellingsgrenswaarde
- TWA STEL: Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
- VOC: Vluchtige organische stof
- vPvB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend
- vPvM: Zeer persistent en zeer mobiel
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

ALGEMENE BIBLIOGRAFIE:

1. Verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement (REACH)
2. Verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement (CLP)
3. Verordening (EU) 2020/878 (Bijlage II REACH-verordening)
4. Verordening (EG) 790/2009 van het Europees Parlement (I Atp. CLP)
5. Verordening (EU) 286/2011 van het Europees Parlement (II Atp. CLP)
6. Verordening (EU) 618/2012 van het Europees Parlement (III Atp. CLP)
7. Verordening (EU) 487/2013 van het Europees Parlement (IV Atp. CLP)
8. Verordening (EU) 944/2013 van het Europees Parlement (V Atp. CLP)
9. Verordening (EU) 605/2014 van het Europees Parlement (VI Atp. CLP)
10. Verordening (EU) 2015/1221 van het Europees Parlement (VII Atp. CLP)
11. Verordening (EU) 2016/918 van het Europees Parlement (VIII Atp. CLP)
12. Verordening (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Verordening (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Verordening (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Verordening (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Gedelegeerde verordening (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Verordening (EU) 2019/1148
18. Gedelegeerde verordening (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Gedelegeerde verordening (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Gedelegeerde verordening (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Gedelegeerde verordening (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Gedelegeerde verordening (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/707
24. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Gedelegeerde verordening (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Gedelegeerde verordening (EU) 2024/197 (XXI Atp. CLP)
27. Gedelegeerde verordening (EU) 2024/2564 (XXII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Website IFA GESTIS
- Website ECHA
- Database van SDS modellen van chemische stoffen - Ministerie van Gezondheid en Hoger Instituut voor de Gezondheid (Italië)

Noot voor de gebruiker:

De in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen informatie is gebaseerd op de bij ons aanwezige kennis op de datum van de laatste versie. De gebruiker dient zich ervan te verzekeren dat de informatie geschikt en volledig is met betrekking tot het specifieke gebruik dat van het product wordt gemaakt.

Het document dient niet beschouwd te worden als garantie voor welke specifieke eigenschap dan ook van het product.

Daar het gebruik van het product niet rechtstreeks onder onze controle valt, is het de plicht van de gebruiker om de wetten en voorschriften, die gelden op het gebied van hygiëne en veiligheid in acht te nemen. Men wijst elke aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik af.

Zorg voor een geschikte opleiding voor het met het gebruik van chemische producten belaste personeel.

PSF1000A - PRYMER SF 1105 Comp.A

RUBRIEK 16. Overige informatie ... / >>

BEREKENINGSMETHODEN VAN DE INDELING

Fysisch-chemische gevaren: De indeling van het product is afgeleid van de criteria van de CLP-Verordening, Bijlage I, Deel 2. De beoordelingsmethoden van de chemische en fysische eigenschappen zijn weergegeven in deel 9.

Gevaren voor de gezondheid: De indeling van het product is gebaseerd op de berekeningsmethoden van bijlage I van de CLP, deel 3, tenzij anders is bepaald in deel 11.

Milieugevaren: De indeling van het product is gebaseerd op de berekeningsmethoden van bijlage I van de CLP, deel 4, tenzij anders is bepaald in deel 12.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige revisie:

In de volgende secties zijn wijzigingen aangebracht:

01 / 02 / 03 / 08 / 09 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16.